PLANCHAS Y BOBINAS ALUZINC
ASTM A 792/A 792 M

Denominación	Planchas y Bobinas Aluzinc ASTM A 792/A 792 M
Norma técnica	- ASTM A 792/A 792 M

DESCRIPCIÓN
Bobinas de acero Laminada en Frío, que se someten a un proceso de recubrimiento por inmersión en caliente en una aleación de Aluzinc (*), el revestimiento comercial es de 150 gramos por metro cuadrado en ambas caras (AZ 150), la cual le brinda una excelente protección contra la corrosión atmosférica del medio ambiente; este material acepta la aplicación de pintura, confiriéndole una mayor vida útil con relación a productos galvanizados.
Es soldable y de fácil conformación.

También se le conoce como:
Zincalum o
Galvalume

(*) El Aluzinc, es una aleación de Aluminio al 55%, Zinc 43.4% y Silicio 1.6%

TOLERANCIAS
Según el ASTM A 924/A 924 M

NORMAS TECNICAS EQUIVALENTES
JIS G 3321 SGLCC

PRESENTACION
- BOBINAS
Con un peso de 4.0 Tm a 6.0 Tm
Espesores de 0.25 mm a 0.9 mm
Ancho estándar: 1220 mm

- PLANCHAS

Espesores: de 0.25 mm a 0.9 mm
Ancho estándar: 1220 mm
Longitud estándar: 2400 mm,

Se puede cortar a otras longitudes previa coordinación y de acuerdo a la disponibilidad del stock de bobinas
Ancho estándar: 1220 mm

ESPESORES

Espesores Nominales:
0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm,
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm,
0.55 mm, 0.60 mm, 0.70 mm,
0.80 mm y 0.90 mm

USOS

.- Paneles termo acústicos
.- Cobertura de techos
.- Coberturas laterales de naves Industriales
.- Componentes de electrodomésticos
.- Accesorios para ferretería eléctrica
.- Campanas extractoras
.- Accesorios para la ind. Automotriz
.- Fabricación de ductos para aire Acondicionado
.- Etc.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Se entregan con el suministro del material, y es el certificado alcanzado por nuestro proveedor