



PLANCHAS Y BOBINAS GALVANIZADAS

JIS G 3302

JIS G 3302

Denominación	Planchas y Bobinas JIS G 3302 Galvanizadas por inmersión en caliente, con material base LAF de calidad Comercial.
Norma técnica	JIS G 3302 SGCC JIS G 3302 SGCD3 ✕

Propiedades mecánicas JIS G 3302					
Símbolo de grado	Limite elástico	Resistencia a la tracción N/mm ²	Elongación %		
			Espesor nominal en mm		
			0.25 ≤ e < 0.40	0.40 ≤ e < 0.60	0.60 ≤ e < 1.0
SGCC	-	-	-	-	-
SGCD3	-	270 mín	-	38 mín	40 mín

DESCRIPCIÓN

Planchas y bobinas laminadas en frío bajo la Norma JIS G 3141, revestidas por una capa de ZINC en ambas caras mediante un proceso por inmersión en caliente, proporcionando a este material, una mayor protección a la corrosión del medio ambiente.

USOS

En la fabricación de ductos para aire acondicionado, forro de silos, equipos avícolas, carrocerías, bandejas porta cables, coberturas, perfiles plegados, paneles, planchas acanaladas, canaletas y hojalatería en general, etc.

TOLERANCIAS

Según el JIS G 3302 SGCC

NORMAS APRÓXIMADAS O EQUIVALENTES

ASTM A 653/A 653 M – ASTM A 924/A 924 M

PRESENTACIÓN PLANCHAS Y BOBINAS

- **Acabado:** SPANGLE (Lentejuela) Mínimo o Regular
- **Acabado:** Ligeramente Aceitado
- **Revestimiento de ZINC:** Z120, Z180
Z120; G40 recubrimiento 120 gr/m² en ambas caras
Z180; G60 recubrimiento 180 gr/m² en ambas caras
- Planchas, Empaquetado
- Bobinas, se entregan completas 6tm á 15tm
- Diámetro interno de las bobinas 510 mm á 680 mm

CERTIFICADO DE CALIDAD

Se entrega con el suministro del material.

DIMENSIONES ESTANDARES

Dimensiones mm	Peso teórico en kg/ plancha		Tolerancia en el espesor mm ±	Espesor equivalente o aproximado
	1220 x 2400 mm ✕	2400 x 12000 mm		
0.25			0,08	1/100"
0.27			0,08	1/84"
0.30	7.42	7.30	0,08	1/84"
0.40	9.72	9.53	0,08	1/64"
0.45		10.69	0,08	1/57"
0.50	12.02	11.82	0,08	1/54"
0.55		12.95	0,08	1/46"
0.60	14.32	14.08	0,10	1/40"
0.65		15.21	0,10	1/39"
0.70	16.62	16.34	0,10	1/36"
0.75		17.47	0,10	1/34"
0.80	18.91	18.60	0,10	1/32"
0.85		19.74	0,10	1/30"
0.90	21.21	20.87	0,10	1/27"
0.95		22.00	0,10	1/26"
1.00	23.51	23.13	0,10	1/24"
1.15		26.52	0,10	1/20"
1.20		27.65	0,13	1/20"
1.45		33.30	0,13	1/16"
1.50		34.43	0,15	1/16"
1.75		40.08	0,15	1/16"
1.90		43.47	0,15	1/14"
1.95		44.60	0,15	1/13"
2.00		45.73	0,20	5/64"

✕ Solo a pedido para su importación